

Bovengrondse septische tank kunststof van 1500 liter

621,94 € Incl. btw | 514,00 € Excl. btw

Deze bovengrondse septische tank biedt een oplossing als een ondergrondse plaatsing niet mogelijk is. Met zijn specifieke deksel wordt geurhinder tot een minimum beperkt en kan deze tank bijvoorbeeld in een kelder worden geplaatst.

De septische tank van **1500 liter** is bovendien heel smal (slechts 72 cm breed) en kan gemakkelijk door een deur worden gedragen.

Er zijn dus **geen graaf- of afbraakwerken** nodig!



Specificaties

Capaciteit	1000 - 1999 liter
Prijs	0,00 € - 1.000,00 €
Productreeks	Bovengrondse septische tank - Rechthoekig
Opstelling	individuele tank
Materiaal	PE (kunststof)
Vorm grondvlak	Rechthoekig

Voordelen

- Smalle tank
- Duurzaam PE
- Geen Graafwerken
- Eenvoudige lediging
- Speciaal Deksel

U kan of wil geen put graven, maar wenst toch een septische tank? Dan zijn onze **bovengrondse septische tanks van 1.500 liter** de perfecte oplossing.

Deze bovengrondse rechthoekige septische tank is vervaardigd uit hoogwaardig polyethyleen en is geschikt voor het opvangen van zowel huishoudelijk afvalwater (*grijs water*) als van sanitair afvalwater (*zwart water*). Al onze septische tanks zijn in voorraad en kunnen vlot worden geleverd.

Specificaties

Kenmerken



Inloop en overloop 110 mm


U kunt eenvoudig aansluiten op de in- en overloop met een PVC-buis van 110 mm (niet inbegrepen).

BELANGRIJK :
De aansluitleidingen voor de in- en overloop moeten worden ondersteund, bijvoorbeeld door ze te verankeren met beugels.



Duurzaam polyethyleen (PE)

- Beperkt gewicht : manuele plaatsing mogelijk (zonder kraan of heftruck)
- Corrosiebestendig
- Stevig
- Onderhoudsvriendelijk : gladde wand



Capaciteit

Deze septische tank is geschikt voor een gezin van +/- 4 personen (indien enkel zwart water is aangesloten op tank).



Smalle tank

Door de beperkte breedte, kan de tank door smalle doorgangen.



Ledigen

Eenvoudige lediging, dankzij het gemakkelijk te demonteren deksel.

BELANGRIJK :
Voorzie voldoende ventilatie tijdens het ledigen van de septische tank. Dan kan er namelijk wel (tijdelijk) geurhinder zijn.



Geen graafwerken

Een bovengrondse plaatsing bespaart u heel wat tijd, werk en geld. Er zijn namelijk geen graafwerken nodig. Bovendien kan deze tank gemakkelijk manueel worden geplaatst door het beperkte gewicht.

Speciaal deksel

Dankzij een speciaal afsluitdeksel wordt geurhinder tot een minimum beperkt.

Twee compartimenten

De tussenwand in de septische tank zorgt niet alleen voor extra versteviging, maar verdeelt de tank ook in twee compartimenten voor

* De doppen voor de openingen worden niet meegeleverd met de tank!

Plaatsingsvoorschriften

- De **septische put plaatsen** en de **buisleidingen (A en B) aansluiten**.
- De **septische put vullen met water (1)** tot aan de overloop (B).

4 veelgestelde vragen over septische putten

- [Wat kost een septische put?](#)
- [Hoe werkt een septische put?](#)
- [Hoe groot moet een septische put zijn?](#)
- [Wat is het verschil tussen grijs en zwart afvalwater?](#)