

# Ondergrondse rechthoekige regenput in kunststof van 3000 liter

1.450,79 € Incl. btw | 1.199,00 € Excl. btw

De compacte rechthoekige ondergrondse regenput 3000 liter is

- smal (88 cm): kan door een deur!
- makkelijk te plaatsen wegens beperkt gewicht
- gemaakt uit PE (kunststof): duurzaam & corrosiebestendig
- zeer stevig dankzij verstevigingsribben



## Specificaties

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| Capaciteit     | 3000 - 4999 liter                                       |
| Prijs          | 1.000,00 € - 2.000,00 €                                 |
| Productreeks   | Ondergrondse regenwaterput - model Panama - rechthoekig |
| Opstelling     | individuele tank                                        |
| Materiaal      | PE (kunststof)                                          |
| Vorm grondvlak | Rechthoekig                                             |

## Voordelen

- Smalle tank: kan door een deur
- Hoogwaardig kunststof
- Voorzien van een mangat met deksel
- Stevig dankzij verstevigingsribben
- In- en overloop

## Specificaties

Deze compacte ondergrondse regenput 3.000 liter PANAMA is een stevige tank gemaakt uit hoogwaardig kunststof. De plaatsing van onze PANAMA regenputten kan gemakkelijk worden uitgevoerd zonder machinale hulp en vereist enkel een laag gestabiliseerd zand onder en rondom de regenwatertank.

De in- en overloop hebben een diameter van 110 mm (geschikt voor een PVC-buis van 110 mm). Dankzij de beperkte afmetingen en het beperkte gewicht kan deze tank gemakkelijk verplaatst worden door twee personen.



**Smalle tank**

De beperkte breedte van deze regenput laat u toe om deze door een deur te dragen.



**Voordelen polyethyleen (PE)**

- beperkt gewicht = manueel verplaatsbaar (zonder kraan of heftruck)
- bestand tegen grondwater
- corrosiebestendig



**In- en overloop**

Inloop en overloop van 110 mm met dichting. Eenvoudige aansluiting met een PVC-buis van 110 mm (niet inbegrepen). De overloop is voorzien van een bocht voor de goede werking van de put. \*de stoppen van 110mm worden niet meegeleverd.



**Mangat**

Voorzien van een mangat met deksel voor vlotte toegang tot de regenput.

Afmetingen : 45 cm x 55 cm (ovaal)



**Stevig**

Zeer stevige regenput dankzij extra verstevigingsribben, dit maakt het ook gemakkelijker om de tank stabiel te plaatsen.

### **Uw installatie verder uitbreiden**

We bieden verschillende toebehoren aan om uw installatie compleet te maken. Hieronder vindt u een selectie uit ons aanbod.

Koop nu deze toebehoren in één keer samen met uw tank! Dan geniet u van onze huidige promoprijzen, én bespaart u zich de € 10 excl. BTW verzendkosten!

[Klik hier voor een overzicht van alle geschikte toebehoren voor tanks uit het PANAMA-gamma.](#)



#### Regenwaterfilter

Als u regenwater wenst te gebruiken voor huishoudelijk gebruik, is het aan te raden een regenwaterfilter te plaatsen. Zo vermijdt u dat slib, vuilresten, bladeren, takken ... zich opstapelen in uw regenwaterput. Dit kan leiden tot geurhinder en verstoppingen.

**Bekijk hier ons aanbod [regenwaterfilters voor PANAMA tanks](#).**



#### Verhoogde putafdekking

U kunt de hoogte waarop het mangat/deksel zich bevindt aanpassen aan uw inbouwdiepte. Hiervoor bieden we een optioneel verhoog aan.

**Bekijk hier de [productpagina voor de verhoogde putafdekking](#).**

\* De doppen voor de openingen worden niet meegeleverd met de tank!

#### Plaatsingsvoorschriften

- De grond zodanig uitgraven dat de septische put gemakkelijk kan neergelaten worden.
- Op de bodem van de uitgegraven put een **laag gestabiliseerd zand (1)** (zand + cement) aanbrengen.  
Indien er zich op de plaats van de uitgegraven put veel grondwater bevindt, wordt aangeraden uw regenwaterput te plaatsen op een betonplaat.
- De **regenwaterput neerlaten** en de **buisleidingen (A en B) aansluiten**.
- De **regenwaterput vullen met water (2)** tot aan de overloop (B).
- Simultaan met de vorige stap de **uitgegraven put zijdelings aanvullen met gestabiliseerd zand (3)** tot ruim boven de bovenzijde.
- Bij verkeersbelasting: bovenaan een gewapende betonplaat voorzien die op het omgevende gestabiliseerd zand rust **(4)**.
- Het mangat eventueel op metselen en/of een putdeksel plaatsen **(5)**.

De volledige [plaatsingsvoorschriften voor deze ondergrondse rechthoekige regenwaterput – PANAMA](#) (met alle details over afstanden, hoeveelheden, ...).

- [Waarom is een ondergrondse regenwaterput interessant?](#)
- [Is een regenwaterput verplicht?](#)
- [Hoe groot moet een regenwaterput zijn?](#)
- [Wat kost een regenwaterput?](#)
- [Kan ik zelf een regenwaterput plaatsen? Hoe doe je dat dan?](#)