

# Verankeringschassis

**968 tot 3870,79 incl btw**

Om de tank te verankeren kunnen wij u een zwaar verankeringschassis leveren met wiegen in dewelke de mazouttank verankerd wordt door middel van kunststof verankeringsbanden.

---



## Plaatsingsvoorschriften

Indien er geen gevaar is voor overstromingen of opkomend grondwater: op een bed van minstens 20 cm neutraal zand of neutrale aarde. Om het zand of de aarde droog te houden, kan onder in de put een drainage voorzien worden. Voor zover er een risico van oplichting van de houder t.g.v. een onderdompeling in grondwater bestaat, is de houder stevig en onvervormbaar bevestigd aan een fundering of ballast, waarvan het gewicht groter is dan de grootst mogelijk optredende opwaartse kracht. In dit geval kan het verankeringschassis soelaas bieden.

Deze verankering van de tank aan het chassis moet gebeuren met spanriemen uit kunststof. De spanriemen moeten zo worden aangebracht dat de bekleding of de buitenwand van het reservoir niet kan beschadigd worden, hetzij bij de plaatsing hetzij wanneer het reservoir neiging tot drijven vertoont.

Hiervoor is een voering uit roofing of een analoge bescherming aangewezen. De metalen delen van de vasthechting moet men beschermen tegen corrosie.

Opgelet: Het chassis kan enkel aangekocht worden in combinatie met een ondergrondse mazouttank uit metaal met een epoxy coating.