

Ondergrondse mazouttank metaal - dubbelwandig - epoxy coating

Vanaf 5292 € Excl. btw

Dit type tanks wordt speciaal behandeld (met een Epoxy-coating) om ondergronds gebruikt te worden: de coating is van een sublieme kwaliteit om uw tank levenslang te beschermen.

U kan de gewenste capaciteit onderaan selecteren. Wenst u een verankeringschassis aan te kopen dan kan u die [hier terug vinden](#).

voor tanks tot 20000 liter



Specificaties

Opstelling	individuele tank
Materiaal	Metaal
Vorm grondvlak	Rond
Ondergrondse mazouttank metaal - dubbelwandig - epoxy coating	ondergrondse mazouttank epoxy - dubbelwandig
Wanden	Dubbelwandig

[De afmetingen van de verschillende capaciteiten kan u hier terug vinden.](#)

Capaciteit	Levertermijn
2000L tot 6000L	2-3 weken na betaling
6000L tot 20000L	2-5 weken na betaling
20000L tot en met 60000L	contacteer ons

Technische specificaties

- Geschikt om permanent ondergronds te plaatsen
- Geleverd met conformiteitsattest
- Gestaalstraald + Epoxy Coating 1200 micron: bestendig aan diëlectrische test van 10.000 volt.

Plaatsingsvoorschriften

[De plaatsingsvoorschriften voor tanks kleiner dan 5000L](#)

[De plaatsingsvoorschriften voor bedrijven](#).

Opening mangat

- Mangat (Φ 600 mm) met 5 openingen van 2" voor een tank met een diameter van 1290 mm
- Mangat (Φ 600 mm) met 4 openingen van 2" + 1 opening van 3" + 1 opening van 1" voor een tank met een diameter groter dan 1290 mm

Eigenschappen & toebehoren



Overvulbeveiliging

Om de mazoutleverancier de tank wettelijk te laten vullen, moet een tank uitgerust zijn met een overvul beveiligingssysteem. Dit wordt meegeleverd.



Mechanische volumemeter

Om de resterende hoeveelheid mazout in de tank te kunnen controleren, rusten we deze stookolietank uit met een mechanische volumemeter.



Conformiteit

Deze tank heeft een prototypekeuring ondergaan volgens de Europese wetgeving (EN12285-1 – Klasse A) en wordt geleverd met een Vlarem 2-conformiteitsattest. De tank is ook uitgerust met een lekdetectiekit en lekdetectievloeistof tussen beide wanden.



Verankeringschassis

Om de tank te verankeren kunnen wij u [een zwaar verankeringschassis](#) leveren met wiegen in dewelke de mazouttank verankerd wordt door middel van kunststof verankeringsbanden.



Geschikt voor diverse oliën

Deze opslagtank (zonder de optionele toebehoren) voor mazout en diesel is ook uitermate geschikt voor het opslaan van diverse andere oliën, zoals motorolie.

[Meer info over de mogelijkheden.](#)

Levering

Bollaert levert **ELKE** tank tot 20000 liter **GRATIS** in **GANS BELGIË** ! Door het formaat en gewicht van dit type tank, is het echter niet mogelijk om deze **te lossen** met mankracht. Daarom is het nodig dat u zelf (of een derde partij die op uw werf aanwezig is) instaat voor het lossen van deze tank (met een heftruck, een kraan, een tractor, ...)