

Minimelder-R met alarm en relaiscontact

277,09 € Incl. btw | 229,00 € Excl. btw

De Minimelder-R geeft een alarmsignaal bij een minimumniveau in reservoirs voor stookolie, diesel, water of andere niet explosiegevaarlijke en niet-viskeuze vloeistoffen. Het toestel beschikt over een potentiaalvrij relaiscontact.



Specificaties

Prijs	200,00 € - 300,00 €
Toebehoren gepast voor	Voor bovengrondse mazouttanks

De Minimelder-R bevat:

- Een controle-eenheid (signaliseringskastje)
- Sonde

Technische gegevens controle-eenheid

- Spanning : 230V
- Uitgangsrelais: 2A 250V AC
- Opslagtemperatuur: -10°C à + 60°C
- Aansluitingen relais: 1

Algemene werking

De Minimelder-R bestaat uit twee onderdelen: een controle-eenheid (signaleringskastje) en een sonde. Deze staan in verbinding met elkaar door middel van een max. 50 meter lange elektrische kabel met 2 geleiders. Het alarm (= alarmsignaal en rode alarmlampje) treedt in werking, wanneer de sonde van de Minimelder niet is ingedompeld in de vloeistof. In geval van dergelijk alarm wordt het relaiscontact gesloten.

 algemene werking minimelder