

Ondergrondse septische put in kunststof - 5200 liter

~~2.372,79 €~~ Original price was: 2.372,79 € 1.945,68 € Current price is: 1.945,68 €. Incl. btw | 1.608,00 € Excl. btw

De kunststoffen (PE) septische put van 5200 liter is dankzij zijn cilindrische vorm een zeer stevige en robuuste septische put, met een grote capaciteit. Met zijn ingebouwde hijsogen kan de septische put makkelijk verplaatst worden.

Dankzij de ingebouwde schacht met mangat én een gemakkelijk afneembaar deksel, is deze septische put altijd vlot toegankelijk.



Specificaties

Capaciteit	5000 - 9999 liter
Opstelling	individuele tank
Materiaal	PE (kunststof)
weight full kit	160
Prijs	1.000,00 € - 2.000,00 €
Productreeks	Ondergrondse septische put - Cilindrisch horizontaal
Vorm grondvlak	Ovaal

Voordelen

- Mangat met standaard deksel
- Een vlotte toegang tot de put
- Eenvoudige aansluiting
- Makkelijk plaatsen en installeren
- Robuust

Deze kunststoffen septische putten van 5.200 liter NAUTILUS zijn dankzij hun cilindrische vorm zeer stevige en robuuste septische putten, met een grote capaciteit. Met zijn ingebouwde hijsogen kan de septische put makkelijk verplaatst worden.

Deze septische put wordt standaard geleverd met een ingebouwde schacht met mangat en een gemakkelijk afneembaar deksel. We bieden ook uitbreidingsstukken aan om de schacht te verlengen, zodat we voor elke inbouwdiepte een oplossing kunnen bieden! Op die manier is de put altijd vlot toegankelijk om bijvoorbeeld uw aansluitingen te voorzien, een pomp te onderhouden of te plaatsen, een filter of de tank te reinigen ...

Met 3 personen kunt u deze septische putten al makkelijk zelf manueel plaatsen, of u kunt zich wenden tot een plaatselijke vakman. Wij garanderen een korte leveringstermijn!

Specificaties

Kenmerken



Mangat met standaard deksel

De ondergrondse septische put is voorzien van een mangat (met deksel) voor een vlotte toegang tot de put.



Eenvoudige aansluiting

Er zijn 3 openingen voorzien met een diameter van 110 mm, die u kunt gebruiken als overloop, inloop en uitloop. U kunt hierop eenvoudig aansluiten met een PVC-buis van 110 mm (niet inbegrepen).



Makkelijk plaatsen en installeren

De septische put is eenvoudig verplaatsbaar door de ingebouwde draaggrepen en hijsogen.




Robuust

Dankzij de cilindrische vorm, verstevigingsribben én een extra grote wanddikte, is dit een buitengewoon robuuste en stabiele septische put.

Plaatsingsvoorschriften

- De grond zodanig uitgraven dat de septische put gemakkelijk kan neergelaten worden.
- Op de bodem van de uitgegraven put een **laag gestabiliseerd zand (1)** (zand + cement) aanbrengen.
Indien er zich op de plaats van de uitgegraven put veel grondwater bevindt, wordt aangeraden uw septische put te plaatsen op een betonplaat.
- De **septische put neerlaten** en de **buisleidingen (A en B) aansluiten**.
- De **septische put vullen met water (2)** tot aan de overloop (B).
- Simultaan met de vorige stap de **uitgegraven put zijdelings aanvullen met gestabiliseerd zand (3)** tot ruim boven de bovenzijde.
- Bij verkeersbelasting: bovenaan een gewapende betonplaat voorzien die op het omgevende gestabiliseerd zand rust **(4)**.
- Het mangat eventueel opketselen en/of een putdeksel plaatsen **(5)**.



[Het belang van verluchting van een septische put](#)

De volledige [plaatsingsvoorschriften voor deze ondergrondse septische put – NAUTILUS](#) (met alle details over afstanden, hoeveelheden, ...).

4 veelgestelde vragen over septische putten

- [Wat kost een septische put?](#)
- [Hoe werkt een septische put?](#)
- [Hoe groot moet een septische put zijn?](#)
- [Wat is het verschil tussen grijs en zwart afvalwater?](#)