

Flens kunststof 2" met schroefdraad

42,35 € Incl. btw | 35,00 € Excl. btw

Deze kunststof flens kunt u monteren op een standaard aftappunt op uw **bovengrondse rechthoekige watertank**. Hierdoor komt er een opening van **2" (inch-duim) met binnenschroefdraad** beschikbaar, waar u verder kunt op aansluiten (bvb. een kraantje, leidingen, ...).

Deze flens is enkel geschikt voor de **standaard flensaansluiting** die voorzien is aan de onderzijde van een rechthoekige watertank (capaciteit 750 - 3000 liter).



Specificaties

Prijs	0,00 € - 100,00 €
-------	-------------------

Algemene informatie

Deze kunststof flens kan gemonteerd worden op de bestaande flensaansluiting (= onderaan onze rechthoekige bovengrondse watertanks). Hierdoor komt er een opening van 2" met binnenschroefdraad beschikbaar, waar u verder kunt op aansluiten (bvb. een kraantje, leidingen, ...).

Montage: stappenplan



Montage kraan op watertank

Stap 1

Schroef het deksel van de flensopening, de 4 bouten gebruik je straks om de flens vast te zetten.



Montage kraan op watertank

Stap 2

Zorg dat de dichtingsring vastzit tussen de flensopening en de flens.



Montage kraan op watertank

Stap 3

Plaats de 4 bouten in de opening en schroef deze 1 per 1 aan, maar nog niet volledig vast.



Montage kraan op watertank

Stap 4

Als alles correct op zijn plaats zit, dan mag je de bouten volledig aanschroeven zodat de flens volledig vast komt te zitten.

Flens voor extra aftappunt

Ben je op zoek naar een flens om je bovengrondse watertank te voorzien van een extra aftappunt, zonder gebruik te maken van één van de standaard voorziene flensaansluitingen (bijvoorbeeld omdat er geen flensaansluiting meer vrij is)?

Met de [messing flens van 2" \(inch-duim\)](#), kunt u overal op uw tank een aftappunt voorzien!