

Ondergrondse rechthoekige septische put in kunststof van 2000 liter

821,59 € Incl. btw | 679,00 € Excl. btw

Deze 2000 liter septische put is:

- slechts 88 cm breed: kan door een deur!
- geschikt voor +/- 5 personen
- makkelijk te plaatsen wegens beperkt gewicht
- onderhoudsvriendelijk dankzij de gladde binnenkant en het mangat met deksel
- voorzien van ribben: de septische tank is stevig en kan stabiel worden geplaatst



Specificaties

Capaciteit	2000 - 2999 liter
Prijs	0,00 € - 1.000,00 €
Productreeks	Ondergrondse septische put - Rechthoekig
Opstelling	individuele tank
Materiaal	PE (kunststof)
Vorm grondvlak	Rechthoekig

Deze rechthoekige septische put van 2.000 liter PANAMA is een stevige tank vervaardigd uit hoogwaardig polyethyleen en is geschikt voor het opvangen van zowel huishoudelijk afvalwater (grijs water) als van sanitair afvalwater (zwart water). De plaatsing kan gemakkelijk worden uitgevoerd zonder machinale hulp en vereist enkel een laag gestabiliseerd zand onder en rondom de tank.

[Prijs septische put 3000 liter](#)

Specificaties

Kenmerken



Smalle tank

De beperkte breedte van deze septische



Voordelen polyethleen (PE)

- Beperkt gewicht : manuele plaatsing mogelijk (zonder kraan of heftruck)
- Corrosiebestendig

put laat u toe om deze door een deur te dragen.

- Bestand tegen grondwater



Capaciteit

De capaciteit van deze tank is geschikt voor ongeveer 5 personen.



Mangat

Voorzien van een mangat met deksel voor een vlotte toegang tot de septische put. Afmetingen : 45 cm P+ML x 55 cm (ovaal)



Onderhoudsvriendelijk

Dankzij de gladde binnenkant kan vuil zich niet vastzetten in de smalle septische put, waardoor deze eenvoudig kan worden gereinigd.



Conform aan EN 12566-1

De tanks voldoen aan de normen van de EN 12566-1-standaard.

Toebehoren



Verhoogde putafdekking

U kunt de hoogte waarop het mangat/deksel zich bevindt aanpassen aan uw inbouwdiepte. Hiervoor bieden we een optioneel verhoogd aan. **Bekijk hier de [productpagina voor de verhoogde putafdekking](#).**

OPTIE: Sterfput



Een sterfput is een septische put met infiltratieopeningen. Deze put laat toe om afvalwater geleidelijk aan in de ondergrond te laten insijpelen, wanneer een aansluiting op de openbare riolering niet mogelijk is. De ideale opstelling voor een perfecte werking bestaat uit een septische put, die verbonden is met een sterfput. Bij deze optie voorzien we infiltratieopeningen in de septische put, zodat het een sterfput wordt. [Voor meer informatie en bestelling van een sterfput, klik hier](#).

* De doppen voor de openingen worden niet meegeleverd met de tank!

Plaatsingsvoorschriften

- De grond zodanig uitgraven dat de septische put gemakkelijk kan neergelaten worden.
- Op de bodem van de uitgegraven put een **laag gestabiliseerd zand (1)** (zand + cement) aanbrengen.
Indien er zich op de plaats van de uitgegraven put veel grondwater bevindt, wordt aangeraden uw septische put te plaatsen op een betonplaat.
- De **septische put neerlaten** en de **buisleidingen (A en B) aansluiten**.
- De **septische put vullen met water (2)** tot aan de overloop (B).
- Simultaan met de vorige stap de **uitgegraven put zijdelings aanvullen met gestabiliseerd zand (3)** tot ruim boven de bovenzijde.
- Bij verkeersbelasting: bovenaan een gewapende betonplaat voorzien die op het omgevende gestabiliseerd zand rust **(4)**.
- Het mangat eventueel opsmetselen en/of een putdeksel plaatsen **(5)**.

[Het belang van verluchting van een septische put](#)

De volledige [plaatsingsvoorschriften voor deze ondergrondse rechthoekige septische put – PANAMA](#) (met alle details over afstanden, hoeveelheden, ...).

4 veelgestelde vragen over septische putten

- [Wat kost een septische put?](#)
- [Hoe werkt een septische put?](#)
- [Hoe groot moet een septische put zijn?](#)
- [Wat is het verschil tussen grijs en zwart afvalwater?](#)