

Ultraplatte kunststof septische put - 5000 liter

~~3.395,38 €~~ Original price was: 3.395,38 €. 2.784,21 € Current price is: 2.784,21 €. Incl. btw | 2.301,00 € Excl. btw

Deze ondergrondse septische put van 5000 liter maakt deel uit van ons ultraplatte gamma. Dankzij de beperkte hoogte kunt u de septische put eenvoudig manueel verplaatsen en installeren.

Extra voordelen van onze ultraplatte kunststof septische putten:

- Lage putdiepte volstaat
- Gemakkelijk verplaatsbaar door smallere ruimtes
- Deksel is standaard inbegrepen
- Vervaardigd uit duurzaam polyethyleen (PE)
- Beperkt gewicht

Meer weten over platte septische putten? Lees er alles over in [ons artikel](#).



Specificaties

Prijs	2.000,00 € - 3.000,00 €
Capaciteit	5000 - 9999 liter
Productreeks	Ondergrondse septische put - Rechthoekig, Ondergrondse septische put - Ultraplat
Hoogte incl verlengstuk en deksel	88 cm
Vorm grondvlak	Rechthoekig
Materiaal	PE (kunststof)
Opstelling	individuele tank

Voordelen

- Inloop & Overloop 110mm
- Onderhoudsvriendelijk
- Extra stevig
- Inclusief deksel
- Lage putdiepte

De ultraplatte kunststoffen (PE) septische put van 5.000 liter NORDIC heeft een licht gewicht en heeft een beperkte hoogte (zonder schacht en deksel). Twee personen kunnen deze septische put gemakkelijk verplaatsen en installeren..

De minischacht en het deksel zijn standaard inbegrepen. Deze schacht kan verhoogd worden met een extra verlengstuk (zie '[Toebehoren](#)'). Op de in- en overloop kan een PVC-buis van 110 mm aangesloten worden.

Specificaties

Kenmerken



Inloop en overloop

Inloop en overloop van 110 mm met dichting. Eenvoudige aansluiting met een PVC-buis van 110 mm (niet inbegrepen).



Voordelen polyethyleen (PE):

- Manueel verplaatsbaar. Geen kraan of heftruck nodig.
- Bestand tegen grondwater. Corrosiebestendig.



Onderhoudsvriendelijk:

- Vlotte toegang tot de tank via het deksel.
- Dankzij de gladde binnenkant kan vuil zich niet vastzetten in de septische tank.



Extra stevig

Extra verstevigingsribben voor een robuuste en solide tank.



Inclusief vastschroefbaar deksel.

Een schacht van 20 cm of 60 cm is afzonderlijk verkrijgbaar (zie 'Toebehoren').

De schacht van 60 cm kan voorzien worden van een extra inloop van 110 mm. Deze kan eenvoudig gedraaid en bevestigd worden in de gewenste richting.



Lage putdiepte

U moet niet diep graven: een lage putdiepte van 0,88 m volstaat.

Hoe plaats je makkelijk een septische put?



* De doppen voor de openingen worden niet meegeleverd met de tank!

Plaatsingsvoorschriften

- De grond zodanig uitgraven dat de septische put gemakkelijk kan neergelaten worden.
- Op de bodem van de uitgegraven put een **laag gestabiliseerd zand (1)** (zand + cement) aanbrengen. Indien er zich op de plaats van de uitgegraven put veel grondwater bevindt, wordt aangeraden uw septische put te plaatsen op een betonplaat.
- De **septische put neerlaten** en de **buisleidingen (A of B) aansluiten**.
- De buisleiding aan de overloop (3) aansluiten
- De **septische put vullen met water (2)**.
- Simultaan met de vorige stap de **uitgegraven put zijdelings aanvullen met gestabiliseerd zand** tot ruim boven de bovenzijde.
- Bij verkeersbelasting: bovenaan een gewapende betonplaat voorzien die op het omgevende gestabiliseerd zand rust **(4)**.
- Het meegeleverde deksel **(5)** plaatsen op het mangat (al dan niet met een schachtverlenging 20cm of 60cm).

[Het belang van verluchting van een septische put](#)

De volledige [plaatsingsvoorschriften voor deze ultraplatte septische put – Nordic](#) (met alle details over afstanden, hoeveelheden, ...)

4 veelgestelde vragen over septische putten

- [Wat kost een septische put?](#)
- [Hoe werkt een septische put?](#)
- [Hoe groot moet een septische put zijn?](#)
- [Wat is het verschil tussen grijs en zwart afvalwater?](#)