

1000 liter tank (verzinkt) voor AdBlue® met pomp (220V)

2.280,85 € Incl. btw | 1.885,00 € Excl. btw

Deze verzinkte dubbelwandige tank voor AdBlue® van 1000 liter is de ideale oplossing voor de opslag en verdeling van AdBlue® op uw bedrijf. Door gebruik van het inbegrepen pompsysteem kunt u makkelijk zelf de AdBlue® van uw wagens, vrachtwagens en/of tractoren bijvullen.

Dankzij het beperkte gewicht (81 kg), het geïntegreerde pallet en de voorziene handvaten, is deze tank ook makkelijk verplaatsbaar.



Specificaties

Capaciteit	1000 - 1999 liter
Opstelling	individuele tank
Materiaal	MEPE (verzinkt)
Plaatsing	binnen, binnen, onder een afdak - afgeschermd van zon
Prijs	2.000,00 € - 3.000,00 €
Vorm grondvlak	Rechthoekig
Wanden	Dubbelwandig
Productreeks	Tank voor AdBlue® - Verzinkt
Hoogte incl pomp of kit	182

Voordelen

- Dubbelwandig :
 - Buitentank in tweezijdig gegalvaniseerd staal
 - Binnentank in polyethyleen :
 - PE is bestand tegen ureen (= belangrijk ingrediënt van AdBlue®)
 - PE kan niet roesten
- 15 jaar fabrieksgarantie
- Geschikt om binnen of onder een afdak te plaatsen
- Licht gewicht & geïntegreerd pallet = makkelijk te (ver)plaatsen

Specificaties

Deze 1500 liter AdBlue® tank is ideaal voor uw bedrijfsterrein of erf. Gemaakt van UV-bestendige kunststof, kan de tank zowel binnen als buiten worden geplaatst. Met zijn compacte afmetingen (slechts 72 cm breed) past hij zelfs in kleine ruimtes.

De tank wordt volledig gebruiksklaar geleverd, inclusief gemonteerde AdBlue® pomp, waardoor u direct kunt bijtanken.

Let op: controleer bij de lokale autoriteiten of u een lekbak nodig heeft voor een enkelwandige tank. Als alternatief bieden we ook dubbelwandige tanks aan.

Toebehoren

Deze dubbelwandige tank voor AdBlue® wordt geleverd met een pomp voor AdBlue®, en alle toebehoren om wettelijk in orde te zijn en meteen te kunnen tanken. Daarnaast bieden we nog een aantal opties aan om de tank aan te passen aan uw wensen.

Alle koppelingen en aansluitingen zijn vervaardigd uit specifieke materialen, zoals inox, die goedgekeurd zijn om te gebruiken in combinatie met AdBlue®. Zo blijft de zuiverheid van uw AdBlue® gewaarborgd!

Standaard inbegrepen



Pomp 34l / minuut
voor AdBlue®

Standaard wordt op de tank een voor AdBlue® geschikte membraanpomp geplaatst met een debiet van 34 liter per minuut. Deze 220V pomp (= gewoon in te pluggen in een stopcontact) is voorzien van een bypass.



Darm & Pistool

Bij de tank is standaard 4 meter kunststof darm voorzien, die specifiek geschikt is voor het tanken van AdBlue®. Hierop voorzien we een manueel kunststof pistool met inox tuit voor AdBlue®. Als optie kunnen we een langere darm voorzien (zie Toebehoren – Optioneel).



Volumemeter

Om het volume van de tank te kennen, is deze tank standaard uitgerust met een mechanische volumemeter.

Opties / toebehoren



Om het volume van de tank te kennen, is deze tank standaard uitgerust met een mechanische volumemeter.



Enkel indien u ook een pomp neemt.

Bij de pomp is standaard vier meter darm voorzien. Als u een langere darm wenst, dan kunt u extra meters darm bijbestellen