

Ultraplatte bovengrondse septische tank - 5000 liter

~~3.395,38 €~~ Original price was: 3.395,38 € 2.784,21 € Current price is: 2.784,21 €. Incl. btw | 2.301,00 € Excl. btw

Deze bovengrondse septische tank van 5000 liter heeft een zeer beperkte hoogte van 92 cm (zonder minischacht en deksel), en weegt slechts 250 kg.

U kunt de septische tank eenvoudig manueel verplaatsen en installeren.

Extra voordelen van een ultraplatte bovengrondse septische tank:

- Beperkte hoogte volstaat : geschikt voor in een kruipkelder, onder een verhoogd terras ...
- Gemakkelijk te verplaatsen door smallere ruimtes (bv. via deuropening)
- Ideaal wanneer u niet kunt aansluiten op een riolering, bv. op een bouwplaats of een evenement
- Deksel is standaard inbegrepen
- Vervaardigd uit duurzaam polyethyleen (PE)
- Beperkt gewicht



Specificaties

Capaciteit	5000 - 9999 liter
Prijs	2.000,00 € - 3.000,00 €
Materiaal	PE (kunststof)
Vorm grondvlak	Rechthoekig

Voordelen

- In- en overloop
- Lage tank
- Toegankelijk & Onderhoudsvriendelijk
- Stevig & robuust
- Geschikt voor 12 personen

De ultraplatte kunststoffen (PE) bovengrondse septische tank van 5.000 liter heeft een beperkte hoogte. Hierdoor kunt u met twee personen deze bovengrondse tank gemakkelijk verplaatsen en installeren.

De vaste minischacht en het deksel zijn standaard inbegrepen. Op de in- en overloop kan een PVC-buis van 110 mm aangesloten worden.

Specificaties

Kenmerken



Eenvoudige aansluiting

Inloop en overloop van 110 mm met dichting. Eenvoudige aansluiting met een PVC-buis van 110 mm (niet inbegrepen).



Voordelen polyethyleen (PE)

- Licht gewicht = Manueel verplaatsbaar: geen kraan of heftruck nodig.
- Kan niet roesten.
- Corrosiebestendig.



Lage tank

Dankzij de beperkte hoogte

- kunt u de tank gemakkelijk ter plaatse brengen via een deurgat, poortje ...
- hebt u weinig ruimte nodig om de tank te plaatsen.



Weinig ruimte nodig

Een ultraplatte bovengrondse septische tank heeft weinig ruimte nodig. De tank kan bijvoorbeeld onder een verhoogd terras of in een kruipkelder worden geplaatst..



Toegankelijk & onderhoudsvriendelijk


Dankzij de beperkte hoogte

- Vlotte toegang tot de tank via het deksel (= standaard inbegrepen).
- Dankzij de gladde binnenkant kan vuil zich niet vastzetten in de septische tank.



Stevig & robuust

Extra verstevigingsribben voor een robuuste en solide bovengrondse septische tank.



Capaciteit

Deze tank is geschikt voor een wooneenheid van +/- 12 personen.



Bruikbaar in diverse situaties

Deze septische opslagtank is de ideale oplossing wanneer u niet kunt aansluiten op een riolering, bv. op een bouwplaats of een evenement.

De doppen voor de in- en uitlaat worden niet meegeleverd met de tank!

Bovengrondse plaatsing van de septische tank

Een bovengrondse septische tank is niet hermetisch afgesloten en zal bijgevolg geurhinder met zich meebrengen. In de meest optimale situatie kies je een aparte ruimte, die niet in contact staat met leef- en/of werkruimtes. Deze ruimte moet worden voorzien van de nodige [verluchting](#) om te zorgen voor een permanente luchtverversing. Op die manier kun je geurhinder tot een minimum beperken.

Plaatsingsvoorschriften

- De **septische tank plaatsen** en de **buisleidingen (A of B) aansluiten**.
- De **buisleiding** aan de overloop (2) aansluiten.
- De **septische tank vullen met water (1)** tot aan de overloop (2).

4 veelgestelde vragen over septische putten

- [Wat kost een septische put?](#)
- [Hoe werkt een septische put?](#)

- [Hoe groot moet een septische put zijn?](#)
- [Wat is het verschil tussen grijs en zwart afvalwater?](#)